

MACNAUGHT SAYAÇ AKSESUARLARI

GÖSTERGE ÇEŞİTLERİ**DR , DRA Model LCD Gösterge**

- 7x12mm ve 7x8mm dijital yüksekliğinde 2 satırlı ekran,
- 7 yıl ömürlü lithium pil beslemeli,
- Ana Total / Sıfırlanabilen Total / Anlık Debi okunabilme,
- Koruma sınıfı IP67'dir..Kalibrasyon imkanı,
- DRA model göstergeler , puls, 4-20mA (loop powered) ve alarm çıkışı.18-30V harici beslemeli.

**ER Model LCD Gösterge**

- 7x17mm ve 11x8mm dijital yüksekliği,
- 7 yıl ömürlü lithium pil beslemesi,
- Ana Total / Sıfırlanabilen Total / Anlık Debi okunabilme,
- Puls, 4-20mA ve alarm çıkışları,
- Kolay programlanabilen menu,
- IP 65 koruma sınıfı,
- Tehlikeli ortamlar için Ex-Proof sertifikalı modeller,
- Uzaktan okuma için harici tip duvara montajlı modeller,

**M Model Mekanik Gösterge**

- Tambur Tipi Numaratör,
- Ana Total 7 haneli,
- Sıfırlanabilen Total 4 haneli,
- Basmalı Tip Sıfırlama Butonu,
- M4, M10, M40, M50 model sayaçlara uygun,
- 90° lik açılarla döndürülebilir,

**MR Model Mekanik Gösterge**


- Tambur Tipi Numaratör,
- Ana Total 7x 5 mm,
- Sıfırlanabilen Total 4 x 16.5 mm,
- Sağlam alüminyum yapı,
- IP67 koruma sınıfı,
- M4, M10, M40, M50, M80, M100 model sayaçlara uygun,

GÖSTERGE ÇEŞİTLERİ



MA Model Mekanik Gösterge

- 10L veya 100 L kapasiteli ibreli gösterge kadranı,
- 156mm 'lik gösterge ,
- Sıfırlanabilen total 4 haneli,
- Sıfırlanmayan total 7 haneli,
- Puls çıkışlı model seçenekleri 10 / 100 ppl,
- M10, M40, M50, M80, M100 model sayaçlara uygun,



AV Model Mekanik Gösterge

- 19mm'lik sıfırlanabilen total 5 haneli,
- 3mm'lik sıfırlanmayan total 8 haneli,
- M50, M80, M100 model sayaçlara uygun,

PULSER ÇEŞİTLERİ



Standart ve Encoder Pulser Çeşitleri

- Open Collector NPN Hall effect sensor (5-24VDC / 25mA)
- Reed Switch ,iki kablolu N/O , max.250mA
- Hall Effect ve Reed Switch kombinasyonlu modeller
- Yüksek puls çıkışlı encoder pulser modelleri

ISI CEKETLERİ ve ÖZEL ROTOR SETLERİ



Isı Ceketleri

- Normal sıcaklıkta donan sıvılar için kullanılan sayaçlara özel ısı ceketleri,
- M10 , M40 ve M50 sayaç modellerine uygun,

Yüksek Viskoziteye Uygun Rotorlar

- 1000 -1000000 cps arasındaki yüksek viskoziteli sıvılar için PPS ve 316 SS özel rotor setleri,
- Yüksek sıcaklığa uygun PP rotor setleri,