

WOLTMAN SU SAYAÇLARI

WP-SDC Model Soğuk Su Sayaçları (MID Onaylı)



■ UYGULAMALAR

- Belediyeler ve Su Şirketleri,
- İçme Suyu Tesisleri,
- Su Arıtma Tesisleri,
- Sulama Sistemleri ve Derin Kuyu Tesisleri
- Tekstil Fabrikaları,
- Boya, Kimya ve Gıda Sanayi,
- Her Türlü Fabrika Otomasyon Sistemleri,
- Kalorimetre Sistemleri,
- Her Türlü Temiz Soğuk Suların Ölçüm ve Kontrolünde,

■ ÖZELLİKLER

- 2004/22/EC direktiflerine uygun, detirilebilir mekanizmalı woltmann tip ölçüm sistemi,
- DN40 – DN500 arasında ebatlardadır,
- 50°C sıcaklığa ve 16 Bar basınca dayanıklı yapı, özel epoxy boyalı,
- IP68 su geçirmez manyetik aktarmalı bakır gövdeli gösterge,
- İki ayrı puls çıkış opsiyonu,

■ AVANTAJLAR

- MID Onayına Sahiptir.
- Çok geniş ölçüm aralığı ve çok düşük başlangıç debisi,
- Mühür sökülmeden pulser takılıp değiştirilebilen yeni tasarım,
- Uzaktan toplam ve anlık debi okuma sağlayan aksesuarlar,
- Düşük ilk yatırım maliyeti,
- Yedek parça ve servis hizmeti,

■ WP-SDC SERİSİ SAYAÇ ÖZELLİKLERİ

MID standartlarına göre yeniden geliştirilen WP-SDC model woltmann su sayaçları çok daha geniş ölçüm aralığına sahiptir ve çok düşük debilerde bile aynı hassasiyetle çalışma imkânı sağlar.

Değiştirilebilir mekanizmalı axial helix tip WP-SDC sayaçların gösterge kısmı da yenilenmiştir. IP68 koruma sınıfındaki göstergeler standart olarak 2 ayı değerinde puls çıkışı verebilir. Pulser üniteleri, sayaç göstergesi ve mühürü sökülmeden kolayca sökülüp takılabilir.

Sayaçların ölçüm hata payı max. \pm %2 veya daha iyidir. Yüksek ölçüm hassasiyeti, düşük basınç kaybı ve uzun çalışma ömrü WP-SDC serisi sayaçların en önemli özelliklerindedir.

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

EBAT (DN)	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500	
Aşırı Debi (Q4)	m ³ /h	50	78.8	78.8	125	200	313	500	788	1250	2000	3125	
Daimi Debi (Q3)	m ³ /h	40	63	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	
Geçiş Debisi (Q2)	m ³ /h	0,8	1,26	1,26	2	3,2	5	8	12,6	20	32	50	
Minimum Debi (Q1)	m ³ /h	0,5	0,78	0,78	1,25	2	3,13	5	7,88	12,5	20	31,3	
Çalışma Basıncı (max.)	Bar	16											
Reed Pulser Değeri	m ³ /p	0,1 - 1						1 - 10			10 - 100		
Gösterge Kapasitesi	m ³	999999						9999999			99999999		
Min. Okuma	m ³	0,001						0,01			0,1		

■ BOYUTLAR ve AĞIRLIK

DN _{mm}	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500	Boyutlar	
												L _{mm}	H _{mm}
L _{mm}	200	200	250	250	250	300	350	450	500	600	800		
H _{mm}	232	242	252	262	275	325	355	470	497	638	764		
H1 _{mm}	303	313	323	333	346	396	426	541	568	678	782		
kg	12	13	16	18	20	42	64	94	114	199	340		

S-METER SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İsmetpaşa Mahallesi Çiçek Sokak No:4 77100 YALOVA-TURKIYE

Tel: 226-8126000 Fax: 226-8115989 E-mail: sayac@sayac.com